

Technical drawing of a shaft with a cage, showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the shaft and a top view of the cage. Key dimensions and components are labeled:

- Dimensions:**
 - Высота верхнего этажа (Upper floor height): 700
 - Высота дверного проема (Door opening height): 2000
 - Высота двери (Door height): 2000
 - Высота подъема (Lift height): 1500
 - Шаг каждого 1500 (Step of each 1500)
 - Выполняется заказчиком (Executed by customer): 300
 - Петля г/п 2000кг (Loop g/p 2000kg)
- Components:**
 - Кольцевые направляющие (Ring guides)
 - Кронштейны (Brackets)
 - Установки (Installations)
 - В шахте резервируются (Reserved in the shaft)
 - FFL (Finished Floor Level)
 - приямки (Landing pits)

Расстояние между направляющими кабины: 1070

645 740 115

970
820
180
30

буфер
80°
75

ширина двери : 800
ширина кабины : 950
70

ширина дверного проема : 1000
ширина шахты : 1500

Расстояние между направляющими противовеса : 905
20, 86

глубина кабины : 1250
глубина шахты : 1600

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with the following dimensions and labels:

- width of the door opening (ширина дверного проема):** 1000
- width of the shaft (ширина шахты):** 1500
- height of the door opening (высота дверного проема):** 2100
- width of the side jamb (width of the side part of the frame):** 430
- width of the bottom jamb (width of the bottom part of the frame):** 70

The drawing also shows a dashed line representing the door leaf and a stippled area representing the concrete or masonry structure.

Technical drawings of a door and its frame assembly, showing dimensions and component labels.

Left Drawing (Door Assembly):

- Dimensions:**
 - Top: 695, 740, 165
 - Left: 970, 820, 180, 30
 - Bottom: 120, 320, 1600
 - Right: 120, 96
- Labels:**
 - Растояние между направляющими кабины: 1070
 - ширина двери: 800
 - ширина кабины: 950
 - ширина дверного проема: 1000
 - ширина шахты: 1600
 - Растояние между направляющими
 - противовеса: 965
 - глубина кабины: 1250
 - глубина шахты: 1600
 - фурнел
 - 80
 - 75
 - 50
 - 5

Right Drawing (Frame Assembly):

- Dimensions:**
 - Top: 695, 740, 165
 - Left: 970
 - Bottom: 1600
- Labels:**
 - Растояние между направляющими кабины: 1070
 - ширина шахты: 1600
 - Растояние между направляющими
 - противовеса: 965
 - глубина шахты: 1600
 - P3
 - P1
 - P2
 - P3
 - P4
 - P4
 - 80

Technical drawing of a door assembly. The drawing shows a side view of a door with two panels, each with a handle. The door is set within a frame. Dimensions are indicated: the height of the door is 2000, the width of the door is 800, and the width of the frame is 1500. A detail view of the handle is shown with a dimension of 1200. The drawing is labeled with 'ширина двери 800' (door width 800), 'ширина шахты 1500' (frame width 1500), and 'высота двери 2000' (door height 2000). A note indicates 'Ø50' for the handle diameter.

Technical drawing of a door assembly in section. The drawing shows a door with two panels, each with a handle and lock mechanism. The door is set in a frame. Dimensions are given in millimeters.

- Height of the door assembly: 1200
- Height of the door panels: 500
- Width of the door panels: 800
- Width of the frame: 220
- Width of the door opening: 580
- Total width of the door assembly: 1600
- Height of the door assembly above the floor level (FFL): 2000

10 F	
9 F	
8 F	
7 F	
6 F	
5 F	3600
4 F	3400
3 F	3400
2 F	5000
1 F	2900
Остановки	Высоты этаж.

Техническая спецификация	
Назначение	пассажирский лифт без МП
модель	
скорость (м/с)	1.0
Грузоподъемность(кг)	450
Тип привода	VVVF
система контроля	Собирательная
передаточное отношение	2 : 1
Тип двери	Боковое отверстие
размер двери (Ш x В)	800×2000
чистый размер кабины (Ш x Г)	950 (Ш) ×1250 (Г)
чистая высота кабины	2100
чистая высота верхнего этажа	3600
глубина прямка	350
высота подъема	14700
Количество остановок	5этаж Бостановка 5дверь
Параметры питания	380В, 3Ф, 50Гц, 5 проводов
Источник освещения	220В, 1 Ква/комплектт
мощность (кВт/комплект)	3.0

название проекта			
номер контракта		количество	
План чертежа			
Дизайн		Заказчик	
рассмотрение		номер чертежа	J20240518-131
		версия	

P1	37
P2	30
P3	12
P4	10



SANYO ELEVATOR

Композитный противовес
Тяжелое железо 200 кг

В соответствии с потребностей в технологических инновациях продукта, на основе обеспечения качества продукта, мы резервируем право изменять некоторые конфигурации в таблице параметров, не будем известить отдельно.